Copex

Allround-stripper

- Schuimremmende basisreiniger met reinigingsactieve werking
- Bij voorkeur voor alkaligevoelige elastische vloerbedekkingen
- Verwijdert polymere beschermlagen, bescherm- en onderhoudsmiddelenfilms en olie- en vethoudende verontreiniging
- Vrij van butylglycol
- Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op waterbestendige, alkaligevoelige en alkalibestendige vloerbedekkingen, bijv. pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Strippen (polymeerverwijdering):
1–3 L op 8 L koud water.
Verdeel de reinigingsoplossing over de vloer, laat ca. 10 minuten inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met helder water. Verbruik: 27,8–68,2 ml/m^2.

Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5 %, zeep < 5 %, in water oplosbare oplosmiddelen, oploshulp, kleurstoffen, geurstoffen.
pH-waarde (concentraat): ca. 9,5 pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 9

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS07, Waarschuwing. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P280 Oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j150401	Doos of 6 x 1 L PCR-flessen	84
j150410	10 L kanister	60
j150472	200 L vat	2

www.kiehl-group.com